






# Technische specificaties

**Veka Original™ PVC Kliktegels** voldoen aan de eisen van EN 649

	Dikte	EN 428	6 mm en 15 mm
	Gewicht	EN 430	8.331 g/m <sup>2</sup> en 14.335 g/m <sup>2</sup>
	Formaat	EN 427	500x500 mm en 445x445 mm
	Europese classificatie	EN 685	Klasse 34-43
	Brandgedrag	DIN EN 13501-1	Bfl-S1
	Antislip	DIN51130	R10 ( GR-Vlakke afwerking) / R11 (R11-Reliëf afwerking)
	Sigaret Bestendigheid	EN 1399	Methode A niveau 4 / Methode B niveau 4
	Slijtvastheid	EN 660-1	Slijtageklasse P
	Maatvastheid	EN 434	< 0,1%
	Indrukbelasting	EN 433	0,1mm
	Chemische bestendigheid	EN 423	Hoog bestendig (beoordelingsindex 0)
	Flexibiliteit	EN 435	Geen scheurvorming Ø20 mm
	Rolstoelbestendigheid	EN 425	Geschikt voor gebruik van bureaustoelen

## Toepassingsgebieden



Werkplaatsen



Beurzen



Magazijnen



Shipping



Onderwijs

- Eigenschappen**
- Snel en gemakkelijk zelf te plaatsen
  - Eenvoudig in schoonmaak en onderhoud
  - Antislip, zelfs in natte toestand
  - Extreem slijtvast
  - Geluiddempend
  - Geproduceerd uit 100% gerecycled PVC

**Vekavloeren**  
BEDRIJFSVLOEREN

T 010 437 41 70

E [@vekavloeren.nl](mailto:info@vekavloeren.nl)

W [www.vekavloeren.nl](http://www.vekavloeren.nl)

Vekavloeren |